

# MAXIMOTO 15W-50 RACING

Yüksek Performanslı Tam Sentetik Motosiklet Yağı



## Tanımı

Maximoto 15W50 Racing, yüksek performanslı ve 4 zamanlı motosikletler için akıllı yağ teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş tam sentetik motor yağıdır.

## Kullanıldığı Yerler

Yüksek hızlardaki zorlu kullanım koşullarında çalışan, günümüz yüksek performanslı 4 zamanlı motosikletlerinde dört mevsim güvenle kullanılır. Ayrıca, API SG ve/veya JASO MA spesifikasyonlarının tavsiye edildiği tüm Avrupa ve Japon üretimi motorsikletler içinde uygundur.

## Özellikleri ve Faydaları

Tam sentetik bazyajların en gelişmiş katık teknolojisi ile birleşmesi sonucu ortaya çıkan "Akıllı yağ teknolojisi" sayesinde yüksek hızlarda maksimum güç elde etmenizi sağlayan Maximoto 15W50 Racing;

- Üstün koruma sağlayarak motor ömrünü uzatır.
- Aşınma, korozyon ve köpürmeye karşı üst düzey koruma sağlar.
- Yüksek ve kararlı viskozite indeksi sayesinde ağır şartlarda dahi yağın viskozitesini kontrol altında tutarak yağ filmi yırtılmasını önler.
- İçerdiği gelişmiş deterjan-dispersan katıkları sayesinde sıcak ve soğuk ortamda tortu oluşumunu ve birikintiyi önleyerek motoru temiz tutar.
- Hava soğutmalı ve su soğutmalı motorlarda yüksek sıcaklıklarda mükemmel motor performansı sağlar.
- Düşük sıcaklıklardaki akıcılığı sayesinde motorun çalışmasını kolaylaştırır. Soğukta ilk çalıştırma aşınmalarını önler.

## Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API SG, JASO MA

## Tipik Özellikler\*

		15W-50
Yoğunluk, @ 15°C kg/m <sup>3</sup>	ASTM 4052	0.848
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D 92	218
Kinematik Viskozite		
40 °C'de mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	111.3
100 °C'de mm <sup>2</sup> /s		17.10
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	168
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-44

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Ambalaj Tipleri	Plastik	1 lt, 1/2lt
	Fıçı	180 kg



www.petrolofisi.com.tr  
e-mail: info@poas.com.tr  
Müşteri Danışma Hattı: 0 800 211 02 29

Sağlık, Emniyet ve Çevre Bilgileri: Amaçlarına ve kullanma talimatlarına uygun kullanıldığı sürece sağlık için önemli bir tehlike yaratmaz. Kullanılmış yağlar yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar 21.01.2004 tarih ve 25353 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak yine bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Sağlık ve güvenliğe ilgili daha fazla bilgiyi Petrol Ofisi yetkililerinden ve internet sitemizden ulaşabileceğiniz MSDS formunda bulabilirsiniz.

