

DIESEL **maxima** **5W-40**



Tam sentetik motor yağı
Binek ve Hafif ticari araçlar

Tanımı

Üstün teknoloji ürünü sentetik baz yağlara yüksek performans katkıları eklenerek üretilen dizel binek ve hafif ticari araçların sentetik motor yağıdır. Özellikle Avrupalı motor imalatçıları tarafından geliştirilen son jenerasyon dizel motorlara uygundur.

Kullanıldığı Yerler

Katalitik konvertörlü, turboşarjlı ve turboşarjlı olmayan motorların da dahil olduğu yüksek performanslı binek araçların dizel motorlarında dört mevsim güvenle kullanılabilen sentetik motor yağıdır. Yoğun şehir içi trafiği, otoyol gibi en zor çalışma koşulları için uygundur. Bu yağ ile herhangi bir katkı malzemesi kullanılmaması tavsiye edilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Maksimum yakıt tasarrufu sağlar, motoru temiz tutar.
- Yeni nesil dizel binek motorlarda üstün koruma sağlayarak motor ömrünü uzatır.
- Motorun temiz kalmasını sağlar ve ömrünü uzatır.
- Ağır şartlarda dahi yağın viskozitesini kontrol altında tutarak yağ filmi yırtılmasını önler
- Egzost emisyonunu azaltarak çevre korumasına yardımcı olur.
- Daha uzun yağ değişim ve servis aralığı sunar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CF/SM, ACEA A3/B3/B4
MB 229.3
VW 502.00/505.00

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-40
Yoğunluk, @ 15°C kg/Lt	ASTM 4052	0.86
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D 92	230
Kinematik Viskozite		
40 °C' de mm ² /s	ASTM D 445	91.0
100 °C' de mm ² /s		14.0
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	162
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-42

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Ambalaj	Plastik	1 lt, 3 lt, 4 lt
Tipleri	Teneke	-
	Fiçi	177 kg



www.petrolofisi.com.tr
e-mail: info@poas.com.tr
Müşteri Danışma Hattı: 0 800 211 02 29

Sağlık, Emniyet ve Çevre Bilgileri: Amaçlarına ve kullanma talimatlarına uygun kullanıldığı sürece sağlık için önemli bir tehlike yaratmaz. Kullanılmış yağlar yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar 21.01.2004 tarih ve 25353 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak yine bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Sağlık ve güvenliğe ilgili daha fazla bilgiyi Petrol Ofisi yetkililerinden ve internet sitemizden ulaşabileceğiniz MSDS formunda bulabilirsiniz.