

DIESEL **maxima** **15W-40**



Petrol Ofisi

Yüksek performanslı motor yağı
Binek ve Hafif ticari dizel araçlar

Tanımı

Üstün kaliteli mineral baz yağlara yüksek performans katkıları eklenerek üretilen dizel motor yağıdır. Motorun düzenli çalışmasını sağlar, zararlı tortu, çamur ve vernik oluşumunu engeller.

Kullanıldığı Yerler

Yüksek devirli ve turboşarjlı eski ve yeni tip dizel motorlarda kullanılır. Özellikle binek ve dur-kalk tipi ticari dizel araçlar için uygundur.

Özellikleri ve Faydaları

- Sıcak ve soğukta tortu oluşumunu ve birikintiyi önleyerek motorun temiz kalmasını sağlar.
- Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta ise etkili yağlama sağlar.
- En ağır çalışma şartlarında dahi eksilmez, basıncı düşmez, köpürmez.
- Yağ değişim periyodları arasındaki süreyi uzatır.
- Depozit oluşumunu azaltır, motoru temiz tutarak yanma verimini artırır.
- Geniş uygulama alanı sayesinde filolarda ürün çeşitliliğini azaltır.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CF-4/CF/CD/SG
MB-227.1, VW 505.00
Allison C3

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		15W-40
Yoğunluk, @ 15°C kg/lit	ASTM 4052	0.886
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D 92	234
Kinematik Viskozite		
40 °C' de mm ² /s	ASTM D 445	116.5
100 °C' de mm ² /s		15.4
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	139
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-30

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Ambalaj Tipleri	Plastik	1 lt, 3 lt, 4 lt
	Teneke	-
	Fiçi	180 kg



www.petrolofisi.com.tr
e-mail: info@poas.com.tr
Müşteri Danışma Hattı: 0 800 211 02 29

Sağlık, Emniyet ve Çevre Bilgileri: Amaçlarına ve kullanma talimatlarına uygun kullanıldığı sürece sağlık için önemli bir tehlike yaratmaz. Kullanılmış yağlar yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar 21.01.2004 tarih ve 25353 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak yine bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Sağlık ve güvenliğe ilgili daha fazla bilgiyi Petrol Ofisi yetkililerinden ve internet sitemizden ulaşabileceğiniz MSDS formunda bulabilirsiniz.